

NTT-2

Dimensiones:

- Ancho 48 mm
- Alto 48 mm
- Profundidad 127 mm



Controlador de temperatura
y tiempo

Rangos configurables

Sensores J-K-RTD y Lin

Display superior:

Temperatura de 3 dígitos de 10 mm de altura en color rojo.

Display inferior:

Tiempo de 3 dígitos de 10 mm de altura en color verde.

Alimentación:

220 Vca/opcional +/- 10%, 110 Vca.

Salida del primer corte: Temperatura

Relé inversor de 1 A-250 Vca.

Salida del segundo corte: Tiempo

Relé inversor de 1 A-250 Vca o SSR (24 Vcc).

Rango:

0 Segundos - 999 Horas

Tipo de sensores:

Termocuplas Tc1:

J rango 0 + 750 °C.

Termocuplas Tc2:

K rango 0 + 950 °C.

Termorresistencia RTD:

Pt -100 Ω rango -50 + 650 °C.

Precisión:

0,5% del fondo de escala +/- 1 °C.

Conexión:

por tres hilos con cable de cobre.

Equipo controlado por
microprocesador.

Se podrá configurar para el uso
más adecuado.

Asimismo podrán configurarse
distintas opciones de
funcionamiento más
puntuales para la aplicación
deseada.

DINTER

www.dinter.com.ar

Controlador de temperatura y tiempo

París 1824 | Isidro Casanova | Buenos Aires | Rep. Argentina | Tel. +54 011 4485-3764 | dinter111@hotmail.com

NTT-2