

TG-2

Dimensiones:

- Ancho 48 mm
- Alto 96 mm
- Profundidad 117 mm

Display:

4 dígitos de 9 mm de altura en color rojo.

Alimentación:

220 Vca – 20%+ 10 % 24 Vca, 24 Vcc y 12 Vcc.

Salida del primer corte:

Relé inversor de 1 A-250 Vca o SSR (24Vcc).

Salida del segundo corte:

Relé inversor de 1 A-250 Vca.

Temporizador:

Unidad: segundos, minutos, horas.

El equipo puede funcionar como temporizador o como ciclador, lo cual podrá ser seleccionado mediante el teclado y guiado por nuestras instrucciones.

Así mismo podrán configurarse distintas opciones de funcionamiento más puntuales para la aplicación deseada.



Rango:

0 Seg - 9999 Horas

Seguro de Timer:

Opción de Rec (véase las instrucciones).

Precisión:

0,1 %

Repetibilidad:

0,1 %

Se podrá configurar para el uso más adecuado.

Temporizador Configurable

Rango de 0 seg. a 9999 hs.

Controlado por microprocesador



DINTER

www.dinter.com.ar

Temporizador

París 1824 | Isidro Casanova | Buenos Aires | Rep. Argentina | Tel. +54 011 4485-3764 | dinter111@hotmail.com

TG-2