

TW-2

Dimensiones:

- Ancho 77 mm
- Alto 35 mm
- Profundidad 80 mm

Se podrá configurar para el uso más adecuado.

Rango:

0 Seg - 9999 Horas

Seguro de Timer:

Opción de Rec (véase las instrucciones).

Precisión:

0,1 %

Repetibilidad:

0,1 %

Display superior:

4 dígitos de 9 mm de altura en color rojo.

Alimentación:

220 Vca opcional 24 Vca, 24 Vcc y 12 Vcc.

Salida del primer corte:

Relé inversor de 1 A-250 Vca.

Salida del segundo corte:

Relé inversor de 1 A-250 Vca.



Temporizador Configurable

Rango de 0 seg. a 9999 hs.

Controlado por microprocesador

Temporizador:

Unidad: segundos, minutos, horas.

El equipo puede funcionar como temporizador o como ciclador, lo cual podrá ser seleccionado mediante el teclado y guiado por nuestras instrucciones.

Así mismo podrán configurarse distintas opciones de funcionamiento más puntuales para la aplicación deseada.



DINTER

www.dinter.com.ar

Temporizador

París 1824 | Isidro Casanova | Buenos Aires | Rep. Argentina | Tel. +54 011 4485-3764 | dinter111@hotmail.com

TW-2